

Колер Parade

Используется для тонирования всех видов красок, шпатлевок и декоративных штукатурок на водной основе. Допускает использование в концентрированном виде для специальных случаев оформления интерьеров и фасадов зданий.

Область применения.

Для внутренних и наружных работ. Подходит для всех видов вододисперсионных красок, а также декоративных штукатурок. Также рекомендуется в чистом виде для надписей и других специальных случаев оформления интерьеров и фасадов зданий.

Технические характеристики

Расход	1 литр на 6-9 м ²
Минимальная температура нанесения	+12 С
Разведение водой максимум	на первый слой 10 %, на второй слой 5 %
Очистка инструментов	вода

Подготовка поверхности.

Поверхность должна быть сухой, очищенной от и обезжиренной. Осыпающиеся и непрочные слои необходимо удалить. Поверхности, особенно впитывающие и пылящие (штукатурки, бетон, гипсокартон и т. д.) , предварительно обработать грунтовкой PARADE G30. Колер перед использованием необходимо перемешать.

Нанесение.

Необходимое количество колера смешать с краской. При колеровке больших объёмов краски рекомендуем сначала размешать колер в небольшой таре с малым объёмом краски. А затем вылить получившуюся краску в большую тару и перемешать. При тонировании красок предварительно рекомендуется сделать пробное нанесение на небольшом участке, поскольку при высыхании цвет может стать более насыщенным. После смешивания краски с колером наносите краску, предварительно дав ей отстояться 1-2 часа так как в краске ненадолго образуются пузырьки.

Хранение.

В плотно закрытой таре в сухом прохладном месте. Минимальный срок годности 2 года. Выдерживает 5 циклов замораживания до – 35 С

Тара.

0,75 литра.

Количество в упаковке.

0,75 – 10 шт.